FIMOUSSTOP

Réf. 3438

BIOCIDE POUR LE NETTOYAGE DES
- TOITURES, TERRASSES, TERRAINS DE TENNIS*,
BORDURES, MURS, ALLÉES OU TOUTES SURFACES*
EN EXTÉRIEUR ET LOCAUX HUMIDES

FICHE TECHNIQUE

QUALITÉ HAUT DE GAMME À RÉSISTANCE À L'EAU RENFORCÉE

- **DESTRUCTION ET PRÉVENTION DES DÉPÔTS ATMOSPHÉRIQUES PERTURBANTS SUR TOUTES SURFACES**

- **SPÉCIALEMENT FORMULÉ POUR RÉSISTER À L'EAU DE PLUIE, AUX EAUX DE RINÇAGE, RUISSELLEMENT, CE QUI ÉVITE OU LIMITE LA NÉCESSITÉ D'EN RÉAPPLIQUER EN CAS DE CONTACT AVEC DE L'EAU.**

- **NE MOUSSE PAS AUX DILUTIONS PRÉCONISÉES.**

- **NE FAVORISE PAS LA CORROSION DES MÉTAUX NI L'ALTÉRATION DES PLASTIQUES ET CAOUTCHOUCS AUX DOSES D'EMPLOI**

Type de préparation : concentré soluble ; TP10 ; à usage professionnel

Contient : 21 % de chlorure de benzalkonium

Numéro de lot et date de péremption : voir sur l'emballage

UTILISATIONS

- Toitures, terrasses, terrains de tennis*, bordures, murs, allées ou toutes surfaces* en extérieur ou locaux humides.
**sauf sur gazon*

MODE D'EMPLOI

1) Enlever préalablement le plus gros des dépôts pour en diminuer l'épaisseur.
2) Diluer à 10% maximum dans l'eau et étaler abondamment à la brosse ou au pulvérisateur sur support sec de préférence *(l'action sur support humide est un peu moins efficace)*.
3) Laisser en contact pendant plusieurs jours, pour bien laisser pénétrer le produit jusqu'à altération des dépôts *(grisonnement, dessèchement).*
4) Rincer *(à la pression)* ou brosser les résidus.
5) En cas de pluie dans les quelques heures (*voire plusieurs semaines)* suivant l'application, il sera peut-être nécessaire de recommencer le traitement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* Couleur	: incolore
* Sécurité	: Voir FDS
* Autres détergents pour cette utilisation	: **FICLEANER J 12 (7058) - FICLEANCID O-2 (8040)**

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

01/2014

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

France Industrie s.a. - Zone Industrielle - 3, rue de la Croix Bourgot - 28800 BONNEVAL - FRANCE - S.A. au capital de 200 000 €
ISSA MEMBER The Experts on Cleaning and Maintenance
INTERNET : www.france-industrie.com - STANDARD : +33 2 37 47 26 24 (Tél) +33 2 37 96 21 03 (Fax) - accueil@france-industrie.com - COMMANDE / EXPÉDITION / LIVRAISON : +33 2 37 47 71 67 (Tél) +33 2 37 96 23 47 (Fax) - commandes@france-industrie.com
Technico-Commercial France-Ouest / Paris / R.P. / Dom-Tom / Etranger : +33 2 37 47 71 68 (Tél) / 69 (Fax) - ventes1@france-industrie.com - Technico-Commercial France-Est : +33 2 37 47 71 70 (Tél) / 71 (Fax) - ventes2@france-industrie.com
Achat / Etude : +33 2 37 47 71 78 (Tél) / 79 (Fax) - achats@france-industrie.com - Compta. / Admi. / Personnel : +33 2 37 47 71 82 (Tél) / 83 (Fax) - compta@france-industrie.com - Labo Recherche / Dir. Techn. : +33 2 37 47 71 84 (Tél) / 85 (Fax) - technique@france-industrie.com
SIRET : 308 076 694 00014 APE/NAF : 2041 Z N°TVA : FR 29 308 076 694
1ER FABRICANT-CONCEPTEUR FRANÇAIS DE + 1500 PRODUITS D'ENTRETIEN / MAINTENANCE INDUSTRIELLE EXCLUSIVEMENT POUR REVENDEURS